

LUNKERIT L 250 S

OPIS:

Izolacijski in eksotermni prašek za pokrivanje površine kokilnih glav pri vlivanju jekla.

UPORABNOST:

Po končanem litju na površino kokilne glave nasujemo Lunkerit, ki se zaradi visoke temperature taline vžge, odda toploto in prepreči nastanek lunkerja oziroma zmanjša odvod toplote.

PREDNOSTI:

- enakomerno ohlajanje;
- ni sekundarnega lunkerja;
- enostavna odstranitev s površine.

LASTNOSTI:

Nasipna teža: 750 – 1000 g/l

Vsebnost Al (metalni): min. 24 %

Vlaga: max 2 %

Kalorična vrednost: min. 9500 kJ/kg

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:

Skladiščimo ga v suhih prostorih, odmaknjenih od virov toplote. Pakiramo v PVC vreče po dogovoru.

Opozorilo!

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.